

SERIE LOTAN

COMPRESOR BASE CON DEPÓSITO INTERNO

- › Potencia de 2 y 3 CV
- › Depósito Interno de 27 litros
- › 2 presiones disponibles, regulada y depósito

Ideal para: pequeños talleres de núcleo urbano



LOTAN 20/30



Cuenta-horas y 2 presiones

Con Depósito Interno - 1 ETAPA

Código	Modelo	Cabezal	L	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
4116 0740 25	LOTAN 20/27 II	NS12S	27	10	2	1,5	1075	255	61	81	230/1/50	430	760	845	80	2.000
4116 0740 26	LOTAN 20/27 III	NS12S	27	10	2	1,5	1075	255	61	81	400/3/50	430	760	845	80	2.100
4116 0740 27	LOTAN 30/27 II	NS12S	27	10	3	2,2	1350	320	62	82	230/1/50	430	760	845	81	2.250
4116 0740 28	LOTAN 30/27 III	NS12S	27	10	3	2,2	1350	320	62	82	400/3/50	430	760	845	81	2.350

COMPRESOR BASE SIN DEPÓSITO

- › Potencia de 4 a 10 CV
- › Necesario instalar con depósito
- › Depósitos, secadores, filtros y tubería de instalación consulte la sección TRATAMIENTO DE AIRE



LOTAN 100

Base sin Depósito - 2 ETAPAS

Código	Modelo	Cabezal	L	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
6250 3726 35	LOTAN 40	B4900	-	11	4	3	1450	514	65	85	400/3/50	635	820	795	143	3.400
6250 3728 35	LOTAN 55	B5900B	-	11	5,5	4	1370	653	67	87	400/3/50	635	820	795	150	3.700
6250 3729 35	LOTAN 55 A	B5900B	-	11	5,5	4	1370	653	67	87	400/3/50	635	820	795	154	4.300
6250 3736 35	LOTAN 75	B6000	-	11	7,5	5,5	1400	827	69	89	400/3/50	760	1230	875	229	4.300
6250 3737 35	LOTAN 75 A	B6000	-	11	7,5	5,5	1400	827	69	89	400/3/50	760	1230	875	235	5.200
6250 3742 35	LOTAN 100	B7000	-	11	10	7,5	1300	1210	71	91	400/3/50	760	1230	875	248	5.400
6250 3743 35	LOTAN 100 A	B7000	-	11	10	7,5	1300	1210	71	91	400/3/50	760	1230	875	254	6.000

A: Cuadro arrancador estrella-triángulo incluido

SERIE LOTAN INSONORIZADOS

COMPRESOR SOBRE DEPÓSITO

- › Potencia de 4 a 10 CV
- › Depósitos: de 270 a 500 litros
- › El mejor pistón de aluminio del mercado
- › Ahorre espacio y coste de instalación con LOTAN sobre depósito

Ideal para: instalar cerca del lugar de trabajo y en talleres de núcleo urbano



LOTAN 55/300



Interior insonorizado

Sobre Depósito - 2 ETAPAS																
Código	Modelo	Cabezal	L	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
6250 3727 35	LOTAN 40/300	B4900	270	11	4	3	1450	514	65	85	400/3/50	635	1470	1360	213	4.200
6250 3731 35	LOTAN 55/300	B5900B	270	11	5,5	4	1370	653	67	87	400/3/50	635	1470	1360	220	4.550
6250 3730 35	LOTAN 55/300 A	B5900B	270	11	5,5	4	1370	653	67	87	400/3/50	635	1470	1360	224	5.200
6250 3733 35	LOTAN 55/500	B5900B	500	11	5,5	4	1370	653	67	87	400/3/50	635	1900	1480	267	4.700
6250 3732 35	LOTAN 55/500 A	B5900B	500	11	5,5	4	1370	653	67	87	400/3/50	635	1900	1480	271	5.500
6250 3738 35	LOTAN 75/500	B6000	500	11	7,5	5,5	1400	827	69	89	400/3/50	760	1900	1520	369	5.300
6250 3739 35	LOTAN 75/500 A	B6000	500	11	7,5	5,5	1400	827	69	89	400/3/50	760	1900	1520	375	5.900
6250 3744 35	LOTAN 100/500	B7000	500	11	10	7,5	1300	1210	71	91	400/3/50	760	1900	1520	388	6.300
6250 3745 35	LOTAN 100/500 A	B7000	500	11	10	7,5	1300	1210	71	91	400/3/50	760	1900	1520	394	7.000

A: Cuadro arrancador estrella-triángulo incluido

COMPRESOR SOBRE DEPÓSITO + SECADOR

- › Potencia de 4 a 10 CV
- › Filtros (opcional) consulte la sección TRATAMIENTO DE AIRE



LOTAN 75-500 AS

Sobre Depósito + Secador - 2 ETAPAS																
Código	Modelo	Cabezal	L	bar	HP	KW	rpm	l/min	dB (A)	dB (WA)	Volt.	ancho	largo	alto	Kg	€
6250 3735 35	LOTAN 55/500 S	B5900B	500	11	5,5	4	1370	653	67	87	400/3/50	635	1900	1480	297	7.000
6250 3734 35	LOTAN 55/500 AS	B5900B	500	11	5,5	4	1370	653	67	87	400/3/50	635	1900	1480	301	7.600
6250 3740 35	LOTAN 75/500 S	B6000	500	11	7,5	5,5	1400	827	69	89	400/3/50	760	1900	1520	399	7.600
6250 3741 35	LOTAN 75/500 AS	B6000	500	11	7,5	5,5	1400	827	69	89	400/3/50	760	1900	1520	405	8.200
6250 3746 35	LOTAN 100/500 S	B7000	500	11	10	7,5	1300	1210	71	91	400/3/50	760	1900	1520	418	8.600
6250 3747 35	LOTAN 100/500 AS	B7000	500	11	10	7,5	1300	1210	71	91	400/3/50	760	1900	1520	424	9.250

A: Cuadro arrancador estrella-triángulo incluido. S: Secador incorporado