



GAMA PKE

BASE / BASE SOBRE DEPÓSITO / BASE SOBRE DEPÓSITO CON SECADOR

- › De 3 a 10 CV
- › Prestaciones y rendimiento superior
- › Insonorización máxima

El estándar para:
talleres o industrias



Panel de Control de fácil funcionamiento



GAMA PKE

Todos los modelos están disponibles a 8 bar.

Base PKE																
Código	Modelo	Elemento	L	bar	HP	KW	l/min	Secador	Filtros	dB	Voit.	ancho	largo	alto	Kg	€
4152 0023 20	PKE3/10 B	C40	-	10	3	2,2	240	-	-	61	400/3/50	620	605	950	99	4.400
4152 0023 25	PKE3/10 B Monofásico	C40	-	10	3 M	2,2	240	-	-	61	230/1/50	620	605	950	99	4.600
4152 0023 21	PKE4/10 B	C40	-	10	4	3	320	-	-	61	400/3/50	620	605	950	103	4.700
4152 0023 22	PKE5,5/10 B	C40	-	10	5,5	4	470	-	-	62	400/3/50	620	605	950	105	4.900
4152 0023 23	PKE5,5/10 XB	C40	-	10	5,5 X	4	470	-	-	62	400/3/50	620	605	950	105	5.200
4152 0023 24	PKE7,5/10 XB	C40	-	10	7,5	5,5	600	-	-	64	400/3/50	620	605	950	110	5.400
4152 0108 44	PKE 10/10 BA	C55	-	10	10	7,5	920	-	-	66	400/3/50	620	605	950	160	7.100

Depósito 200 litros

Base PKE sobre Depósito

Base PKE sobre Depósito																
Código	Modelo	Elemento	L	bar	HP	KW	l/min	Secador	Filtros	dB	Voit.	ancho	largo	alto	Kg	€
4152 0025 70	PKE3/10 200	C40	200	10	3	2,2	240	-	-	61	400/3/50	582	1420	1255	155	4.800
4152 0025 80	PKE3/10 200 Monofásico	C40	200	10	3 M	2,2	240	-	-	61	230/1/50	582	1420	1255	155	5.000
4152 0025 71	PKE4/10 200	C40	200	10	4	3	320	-	-	61	400/3/50	582	1420	1255	157	5.100
4152 0025 72	PKE5,5/10 200	C40	200	10	5,5	4	470	-	-	62	400/3/50	582	1420	1255	159	5.400
4152 0025 73	PKE5,5/10 X 200	C40	200	10	5,5 X	4	470	-	-	62	400/3/50	582	1420	1255	159	5.600
4152 0025 74	PKE7,5/10 X 200	C40	200	10	7,5	5,5	600	-	-	64	400/3/50	582	1420	1255	164	5.800
4152 0108 46	PKE10/10 X 200	C55	200	10	10	7,5	920	-	-	66	400/3/50	648	1420	1255	214	7.500

Depósito 200 litros

Base PKE sobre Depósito + Secador

Base PKE sobre Depósito + Secador																
Código	Modelo	Elemento	L	bar	HP	KW	l/min	Secador	Filtros	dB	Voit.	ancho	largo	alto	Kg	€
4152 0025 75	PKE3/10 D 200	C40	200	10	3	2,2	240	SI	-	61	400/3/50	582	1420	1255	187	6.100
4152 0025 86	PKE3/10 D 200 Monofásico	C40	200	10	3 M	2,2	240	SI	-	61	230/1/50	582	1420	1255	187	6.300
4152 0025 76	PKE4/10 D 200	C40	200	10	4	3	320	SI	-	61	400/3/50	582	1420	1255	191	6.400
4152 0025 77	PKE5,5/10 D 200	C40	200	10	5,5	4	470	SI	-	62	400/3/50	582	1420	1255	193	6.600
4152 0025 78	PKE5,5/10 DX 200	C40	200	10	5,5 X	4	470	SI	-	62	400/3/50	582	1420	1255	193	6.900
4152 0025 79	PKE7,5/10 DX 200	C40	200	10	7,5	5,5	600	SI	-	64	400/3/50	582	1420	1255	198	7.150
4152 0108 48	PKE10/10 DX 200	C55	200	10	10	7,5	920	SI	-	66	400/3/50	648	1420	1255	249	8.900

X: Cuadro arrancador estrella-triángulo incluido. Caudales según norma ISO 1217 apartado C y Cagi-Pneurop PN2 CPTC2. Disponibles a 60 Hz y tensiones especiales. Disponibles a 8 bar en todas las potencias.